

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy: .....

Lp.	Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu fotograficznego/ Wymagane parametry i właściwości	Oferowany sprzęt fotograficzny (typ, nazwa handlowa, producent) / Oferowane parametry sprzętu	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT [%]	Cena jednostkowa brutto w PLN [kol. V + podatek VAT]	Cena brutto razem w PLN [kol. IV x kol. VII]
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	<p><b>PEŁNOKLATKOWY APARAT TYPU BODY</b> kompatybilny z obiektywami EF oraz EF-S (po zastosowaniu opcjonalnego konwertera) matryca o wysokiej rozdzielczości min. 20 MPx, min. 60 kl./s podczas filmowania w Full HD i min. 120 w HD, rozdzielczość wideo 4K, Full HD, HD; mocowanie obiektywu RF, stabilizacja w korpusie, stabilizacja matrycy (IBIS) do 8 stopni EV; zakres czułości ISO Auto, 100-102400 ISO, co 1/3 lub 1 EV, rozszerzana programowo: 50, 102400, 204800 ISO autofocus System detekcji fazy z matrycą światłoczułą do 100% pokrycia kadru, zakres pracy od - 6.5 EV Ilość punktów autofocusa, Maksymalna liczba punktów: 6072 (zależne od trybu) zakres otwarcia migawki - migawka mechaniczna: 1/8000-30 sek, B, migawka</p>	Typ, nazwa handlowa, producent	2				

	<p>elektroniczna: 1/8000-0.5 sek (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia, pełny zakres czasów otwarcia migawki. Programy: inteligentna scena auto, elastyczna preselekcja AE, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny, Bulb i własny (3 opcje), gniazdo lampy zewnętrznej, wizjer elektroniczny, Ekran LCD dotykowy, obracany, Ekran LCD przekątna min. 3,0" Obsługa kart podwójny slot, SDHC, SDXC Złącza i porty: Micro HDMI, USB-C, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm, Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi Złącza HDMI, USB Wi-Fi i Bluetooth (energooszczędny) Wymiary min. 138 × 97 × 88 mm Waga min. 680g (z baterią i kartą pamięci) W zestawie: dekiel na korpus, pasek aparatu, akumulator, ładowarka, przewód zasilający, kabel interfejsu IFC-100U (bez rdzenia), osłona kabla interfejsu IFC-100U, zestaw instrukcji obsługi</p>						
2.	<p><b>ADAPTER ALUMINIOWY</b> do klamr Super clamp 035 dwie końcówki sześciokątne, umożliwia łączenie dwóch klamr Super clamp 035 pod kątem 30°, 90°, 150°.</p>	Typ, nazwa handlowa, producent	2				
3.	<p><b>ADAPTER</b> umożliwiający zamocowanie do aparatu Canon EOS R obiektywów Canon EF oraz EF-S. Zachowujący komunikację pomiędzy korpusem a obiektywem, umożliwiając korzystanie z funkcji automatycznych.</p>	Typ, nazwa handlowa, producent	2				

4.	<p><b>STATYW</b>                  Statyw stalowy 3-sekcyjny. Wysuwane sekcje blokowane śrubami, Noga przesuwana wzdłuż sztycy umożliwia ustawienie statywu na pochyłym podłożu lub schodach                  Nogi składane - obracane wokół osi pionowej                  Końcówka z trzpieniem stalowym o średnicy min.16 mm                  Statyw w kolorze srebrnym - chromowany                  wysokość minimalna – 134 cm                  wysokość maksymalna – 328 cm                  długość złożonego statywu – 134 cm                  średnica rozstawu nóg – 95 cm                  waga – 5,5 kg                  maksymalne obciążenie - 10 kg                  statyw w kolorze srebrnym                  fajka D520 o długości min. 100 cm w kolorze srebrnym                  Głowica gripowa D200 w kolorze srebrnym                  Ramię gripowe D520                  Głowica gripowa D200 2"</p>	Typ, nazwa handlowa, producent:	2				
5.	<p><b>BATERIE AKUMULATORY</b> do lamp błyskowych zestaw 4 szt.                  Pojemność typowa: 2000 mAh                  Pojemność minimalna: 1900 mAh                  Napięcie: 1.2 V                  Typ: AA Akumulator niklowo-wodorowy</p>	Typ, nazwa handlowa, producent:	4				
6.	<p><b>BATERIE AKUMULATORY</b>                  rodzaj: Akumulator litowo-jonowy (kompatybilny z aparatami Canon RP)                  Pojemność typowa: 1000 mAh                  Liczba szt w opakowaniu min. 4                  Rodzaj baterii AAA                  Napięcie [V]: 7.2</p>	Typ, nazwa handlowa, producent:	4				

7.	<p><b>BATERIE AKUMULATORY</b>  <b>Akumulator litowo-jonowy</b> (kompatybilny z aparatami Canon r6)          Pojemność min. 2100 mAh          Rodzaj baterii AAA</p>	Typ, nazwa handlowa, producent	2				
8.	<p><b>ŁADOWARKA PROCESOROWA</b>          Parametry techniczne:          Ładowarka przeznaczona do ładowania akumulatorów NiMH typu R6/AA i R03/AAA; jednocześnie można ładować 1, 2, 3 lub 4 akumulatory R6/AA lub R03/AAA, sterowana mikroprocesorem.          napięcie na wejściu: AC 100-240V, 50/60Hz;          4 trójkolorowe kontrolki LED;          mikroprocesor kontrolujący ładowanie; akumulatorów; wskaźnik ładowania w postaci 4 diod LED; Postęp ładowania oraz jego zakończenie kontrolowane jest poprzez funkcję, która automatycznie sprawdza napięcie i temperaturę akumulatorów;          rozmiar (dł x szer x głęb): min. 100 x 60 x 70 mm; w zestawie znajdują się 4 akumulatory</p>	Typ, nazwa handlowa, producent	2				
9.	<p><b>TŁO TEMATYCZNE</b> (Boże Narodzenie/zima; Walentynki, Wielkanoc/wiosna; Szkoła/wakacje itp.)          Wysoka gramatura          Gładka powierzchnia tła - brak widocznej faktury          Szerokość: 2,72 m          Długość: min. 10 m          Zamawiający ustali konkretny wzór tła w wyniku negocjacji z Wykonawcą spośród zaproponowanych przez Wykonawcę wzorów</p>	Typ, nazwa handlowa, producent:	4				

10.	<b>KLIPSY DO TŁA</b> , pasujące do tła tematycznego		6				
11.	<p><b>OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY ZESTAW</b> Zestaw zawiera obiektyw min. 16 mm dekiel na obiektyw EF-43, dekiel przeciwkurzowy RF, obiektyw 50 mm dekielek E-43, dekielek RF</p> <p><b>Obiektyw 16 mm</b> Ogniskowa [mm] 16; Kąt widzenia [stopnie]: poziomo 98, pionowo 74, po przekątnej 108; Przysłona [f/]: 2.8; Skala odwzorowania: 0,26; Osłona przeciwsłoneczna: EW-65C; Średnica filtra [mm]: min. 43; Waga [g]: min. 160; Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 69 x min.40</p> <p><b>Obiektyw 50 mm</b> Ogniskowa [mm]: 50; Kąt widzenia [stopnie]: 40; przysłona [f/]: 1.8; Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 1.8; Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 1.8; Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22; Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22; Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 30; Budowa: 6 elementów w 5 grupach, Skala odwzorowania: 0,25; Średnica filtra [mm]: 43; Waga [g]: 160; Wymiary (średnica x długość) [mm]: min. 69 x 40</p>		2				
12.	<p><b>OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY</b> Typ obiektywu stałogniskowy, do matryc pełnoklatkowych i APS-C; Zakres ogniskowej [mm] min. 24 mm; Przysłona [f/] min. f/1.8; Minimalny zakres ustawienia ostrości [cm], 14; Regulacja ostrości: automatyczna, manualna; Średnica filtra</p>		3				

	[mm] min. 52; Waga ok. 270 g, Wymiary Maks. średnica × długość (mm): ok. 74 × 63						
13.	<b>KLAMRA</b> Manfrotto 035 Superclamp		1				
14.	<b>KARTA PAMIĘCI</b> pojemność min. 120 GB; prędkość min. 100 MB/s odczyt i min. 30 MB/s zapis; jakość wspiera FHD i 4K; odporność na warunki atmosferyczne, seria pro		8				
15.	<b>PRZEDŁUŻACZ</b> długość minimalna 10 m bębnowy z 2 wejściami USB i 3 standardowymi uziemionymi gniazdami elektrycznymi, mocny uchwyt do przenoszenia oraz wytrzymały korpus ze stali. Maks: 3500W po rozwinięciu i 1200W bez rozwijania.		4				